CHARGE TIME TO 100%

M18™ BATTERIES



SUPERCHARGER
FASTEST CHARGING



RAPIDCHARGER
FASTER CHARGING

STANDARD CHARGER







FORGE™ HD15™	FORGE™ HD12.0	FORGE™ XC8.0	HIGH OUTPUT™ XC6.0	HIGH OUTPUT™ XC5™	HIGH OUTPUT™ CP3.0	XC4.0	CP2.0	
35	45	45	35	39	35	48	27	MINUTES
60	45	45	35	39	35	48	27	
160	130	83	65	60	35	48	27	
300	241	162	123	105	65	76	42	

M12™ BATTERIES



SUPERCHARGER
FASTEST CHARGING

RAPIDCHARGER

STANDARD CHARGER





HIGH OUTPUT™ XC5.0	HIGH OUTPUT™ CP2.5	XC6.0	XC4.0	CP2.0	
45	39	103	60	30	MINUTES
75	39	103	60	30	
105	54	134	77	43	

Estimated charge durations based on testing conducted by Milwaukee Tool at room temperature. Actual results may vary.

TIEMPO DE CARGA AL 100 %

M18™ BATERÍAS



SUPERCARGADOR
CARGA VELOZ



CARGADOR **RÁPIDO**
CARGA MÁS RÁPIDA

CARGADOR ESTÁNDAR

M18™ REDLITHIUM™ FORGE™
POTENCIA **MÁXIMA** *CARGA* **VELOZ** *VIDA ÚTIL* **EXTENDIDA**



M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™
MÁS **POTENCIA**



M18™ REDLITHIUM™



FORGE™ HD15™	FORGE™ HD12.0	FORGE™ XC8.0	HIGH OUTPUT™ XC6.0	HIGH OUTPUT™ XC5™	HIGH OUTPUT™ CP3.0	XC4.0	CP2.0	
35	45	45	35	39	35	48	27	MINUTOS
60	45	45	35	39	35	48	27	
160	130	83	65	60	35	48	27	
300	241	162	123	105	65	76	42	

M12™ BATERÍAS



SUPERCARGADOR
CARGA VELOZ

CARGADOR **RÁPIDO**

CARGADOR ESTÁNDAR

M12™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™
MÁS **POTENCIA**



M12™ REDLITHIUM™



HIGH OUTPUT™ XC5.0	HIGH OUTPUT™ CP2.5	XC6.0	XC4.0	CP2.0	
45	39	103	60	30	MINUTOS
75	39	103	60	30	
105	54	134	77	43	

Las duraciones estimadas de carga se basan en pruebas realizadas por Milwaukee Tool a temperatura ambiente. Los resultados reales pueden presentar diferencias.

TEMPS DE CHARGEMENT VERS 100 %

M18™ BLOCS-PILES



SUPERCHARGEUR
CHARGEMENT VÉLOCE



CHARGEURRAPIDE
CHARGEMENT PLUS RAPIDE

CHARGEUR STANDARD







FORGE™ HD15™	FORGE™ HD12.0	FORGE™ XC8.0	HIGH OUTPUT™ XC6.0	HIGH OUTPUT™ XC5™	HIGH OUTPUT™ CP3.0	XC4.0	CP2.0	
35	45	45	35	39	35	48	27	MINUTES
60	45	45	35	39	35	48	27	
160	130	83	65	60	35	48	27	
300	241	162	123	105	65	76	42	

M12™ BLOCS-PILES



SUPERCHARGEUR
CHARGEMENT VÉLOCE

CHARGEURRAPIDE

CHARGEUR STANDARD





HIGH OUTPUT™ XC5.0	HIGH OUTPUT™ CP2.5	XC6.0	XC4.0	CP2.0	
45	39	103	60	30	MINUTES
75	39	103	60	30	
105	54	134	77	43	

La durée estimée des charges est fondée sur des essais effectués par Milwaukee Tool à température ambiante. Les valeurs exprimées sont susceptibles de varier.